

桐建材(株)の商品についての説明・他社との製品の比較のポイント

弊社の商品	他社の商品
<p>1. 特許申請済 日本初！桐の為の実（さね）加工が完成しました。</p> <ul style="list-style-type: none">● 実（さね）が割れにくい。● 隙間ができにくい、季節に影響がなく、一年中に安らかな施工ができる。● 施工が簡単。● 端部（壁際）の施工もしやすい <p>2. 材質 100%柾目高級材料を使用し、安定した寸法が実現できる。</p> <p>3. 加工精度 接合V面取り1.5~2mm以内、隙間がなく。 厚めが一定、幅が一定。 表面に#240ペーパーで仕上げ、滑らない、肌さわりがよい。</p> <p>4. 塗装仕上げ サンユーペイント(株)の自然派塗料春風を使用する。 天然木桐の呼吸特性を失わない、汚れも防止、撥水性もあり、桐の調湿機能が失わない。 日本の風土によく合う自然塗料、匂いもなく、乾き早い、作業性がよい。お客様でメンテナンスする場合には、簡単にできる。</p>	<p>1. 材質 柾目と板目の材料を混合使用し、特に板目の場合には、桐のシブが出やすい、伸縮が激しい、安定した寸法ができない。 実（さね）が割れやすい、隙間ができやすい（特に梅雨時期に施工した後）</p> <p>2. 加工精度 接合V面取り3~5mm以内、ゴミがたまりやすい、伸縮する場合には、隙間が目出す。美観が失う。</p> <p>3. 塗装仕上げ</p> <ul style="list-style-type: none">■ ウレタン系塗料 天然木桐の呼吸特性が失い、表面が冷たい。結露し、滑る。 安全性が悪い、お客様でメンテナンスができない。■ ドイツ系の自然塗料 日本の風土に合わないこと、お客様でメンテナンスする場合には、匂い、乾く遅い問題がある。■ 3Mスコッチガード 環境問題で既にアメリカ本土で生産禁止してある。 表面に樹脂でコーティングがあり、滑りやすく安全性が悪い お客様でメンテナンスする場合には、匂いと毒性問題があり、危険です。